HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE155-ECR

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Cummins B4.5 Dieselmotor
- 90 kW (121 PS) Leistung
- Stufe V
- Flüssigkeitskühlung mit drehzahlgeregeltem Gebläse
- Hydrauliksystem mit Doppelplungerpumpen, Leistung 2 × 123,5 l/min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Raupenfahrwerk mit 500 mm Breite
- Fortschrittliches Drehsystem mit einer Drehzahl von 11,3 U/min

78.500,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN	
Bodenfreiheit	476
Breite der Gummiketten	500
Breite der Kabine	2490
Breite der Plattform	2476
Freiraum für das Gegengewicht	944
Gesamtbreite	2490
Gesamtlänge mit Behälter	7924
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3030
Max. Grabtiefe	5535
Max. Grabungshöhe	8650
Max. Grabungsradius	8295
Max. Kipphöhe	6185
Max. Vertikale Grabtiefe	4697
Min. Zwenkradius	2475
Radstand	3839
Spurweite	1990

ANDERE

Dieseltank	200
Kapazität des Motoröls	11
Wassertank	90

GEWICHT

Eigenes Gewicht	16600

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	350
Druck in der Lenkung	40
Hauptdruck-Sicherheitsventil	33.4
Leistung der Hauptpumpe	123.5
Systemdruck schwanken	255

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Nenndrehzahl	2200

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	41.5
Grabkraft der Arme	73.4
Max. Grabkraft	106.9
Rotationsgeschwindigkeit	11.3

Fotos

XCMG
XE155ECR

XCMG
XE155ECR

XCMG

XCMG

XCMG
XE155ECR

XCMG
XE155ECR