



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE80E

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Kubota Stage-V Dieselmotor (54,6 kW)
- Proportionales Hydrauliksystem mit 1 Verstellpumpe
- Abbruch-/Sortierfunktion (Nebenstrom mit hoher Leistung)
- Stahdraupen (450 mm breit)
- Schwenkbarer Ausleger (62° links / 50° rechts)
- Planierschild mit Schwimmfunktion
- Sicherheitskabine mit ROPS/OPG-Zertifizierung
- NVH-optimierte Schallschutzkabine
- 0,35 m³ Baggerlöffel (Erdbauversion)
- Ausleger 3,4 m und Arm 1,82 m
- Gegengewicht 1200 kg
- Hydrauliktank 130 Liter, Dieseltank 130 Liter

87.840,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	386
Breite der Gummiketten	450
Breite der Kabine	2300
Breite der Plattform	2975
Breite der oberen Struktur	2250
Breite des Fahrgestells	2300
Freiraum für das Gegengewicht	818.5
Gesamtbreite	2300
Gesamtlänge mit Behälter	6220
Heckschwenkradius	1545
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3220
Höhe der Schneckenräder	698
Höhe des Planierschilds	495
Länge der Strecke	2900
Länge des Auslegers	3400
Max. Grabtiefe	4254
Max. Grabungshöhe	8325
Max. Grabungsradius	7890
Max. Kipphöhe	6440
Max. Vertikale Grabtiefe	3300
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	3095
Maximale Reichweite bei GRP	7710
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	307
Min. Zwenkradius	3945
Minimale Entladehöhe	6440
Radstand	2272
Spurweite	1850

ANDERE

Dieseltank	130
Kapazität des Motoröls	13
Wassertank	130

GEWICHT

Eigenes Gewicht	9500
-----------------	------

GEWICHT HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	235
Druck in der Lenkung	37
Hauptdruck-Sicherheitsventil	283
Leistung der Hauptpumpe	229
Systemdruck schwanken	235

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Nenn Drehzahl	2200

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	42.3
Grabkraft der Arme	41
Max. Grabkraft	64
Maximale Traktionskraft	64
Rotationsgeschwindigkeit	12

Fotos





