



HeusTractors

Stougesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE160WE

Standardausstattung:



- Cummins B4.5 Stage V Dieselmotor
- 115 kW (154 PS) Leistung
- Stage V Emissionsnorm
- Hydrostatischer Allradantrieb
- Kawasaki Hydrauliksystem
- Proportionale Joysticksteuerung
- 8-Zoll Farbdisplay
- Zwei Fahrmodi: Arbeitsmodus & Transportmodus
- Maximale Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h
- Planieraupe und hydraulisch verstellbare Stempelstützen
- 360° Schwenkbereich
- Schwenkgeschwindigkeit: 9 U/min
- Rückwärts- und Seitenkameras
- OPG Kabine (Sicherheitskabine)
- Voll verstellbarer, luftgefederten Sitz
- Integrierte Klimaanlage
- LED-Arbeitsleuchten vorne und hinten
- Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AUX1 & AUX2 Hydraulikanschlüsse
- Maximale Fördermenge AUX1 & AUX2: 120 L/min

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	424
Breite der Kabine	2490
Breite der Plattform	2550
Freiraum für das Gegengewicht	1262
Gesamtbreite	2550
Gesamtlänge mit Behälter	8085
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3195
Max. Grabtiefe	4385
Max. Grabungshöhe	9626
Max. Grabungsradius	8752
Max. Kipphöhe	7163
Max. Vertikale Grabtiefe	3373
Min. Zwenkradius	3089
Radstand	2550
Spurweite	1943

ANDERE

Dieseltank	250
Kapazität des Motoröls	8
Wassertank	118

GEWICHT

Eigenes Gewicht	15880
-----------------	-------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	370
Druck in der Lenkung	39
Hauptdruck-Sicherheitsventil	370
Leistung der Hauptpumpe	160
Systemdruck schwanken	250

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Nenndrehzahl	2000

MOTOR TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	48.9
Grabkraft der Arme	86
Max. Grabkraft	120
Maximale Traktionskraft	97
Rotationsgeschwindigkeit	11.5

Fotos





