



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE20E PRO

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota Stage-V Motor
- Hammer-Funktion
- Proportional gesteuerte Abbruch-/Sortierfunktion
- Klimatisierung
- Gummiraupen
- Planierschild
- Beheizte Kabine mit ROPS/TOPS-Zertifizierung
- 7" LCD-Bedienungsdisplay
- Einstellbare Zusatzhydraulik (Druck und Durchfluss)
- Ausziehbarer Unterwagen (990-1300 mm)
- Hydraulisches System mit variabler Pumpe

28.100,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	2140
Bodenfreiheit	230
Breite der Gummiketten	230
Breite der oberen Struktur	990
Breite des Fahrgestells	1300
Freiraum für das Gegengewicht	449
Gesamtbreite	1300
Gesamtlänge mit Behälter	3860
Heckschwenkradius	1100
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2558
Höhe der Schneckenräder	346
Höhe des Planierschilds	260
Länge der Strecke	1564
Max. Grabtiefe	2140
Max. Grabungshöhe	3620
Max. Grabungsradius	4120
Max. Kipphöhe	2560
Max. Vertikale Grabtiefe	2000
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	230
Maximale Reichweite bei GRP	4070
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	230
Min. Zwenkradius	1520
Minimale Entladehöhe	628
Radstand	1230
Spurweite	1564

ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	20

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2150
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	2400
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	245
Leistung der Hauptpumpe	64.4
Systemdruck schwanken	110

MOTOR

Kühlung	Wasser
---------	--------

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	29.4
Grabkraft der Arme	8
Max. Grabkraft	16
Maximale Traktionskraft	14
Rotationsgeschwindigkeit	8.5

Fotos







