



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E PRO

Serienmäßig ausgestattet mit



- Kubota-Motor Stufe V (D1305 - 18,2 kW)
- Hydraulikanlage mit Verstellpumpe
- Proportional gesteuerte Abbruch-/Sortierfunktion (2 Hilfshydrauliken)
- Einstellbare Hilfshydraulik (Druck & Durchfluss)
- Klimatisierung (Heizung & Kühlung)
- Beheizte Kabine mit ROPS / TOPS-Zertifizierung
- Gummiraupen (300 mm)
- Planierschild mit Schwimmfunktion
- Schnellkupplungsanschluss für Anbaugeräte wie Kippschaufel, Daumen oder Greifer
- 7" LCD-Steuerungsdisplay
- Starke Hydraulikleistung (82,8 l/min Hauptpumpe, 24,3 MPa Systemdruck)
- Kompakter Schwenkbalken mit stabilem Unterwagen
- Sicherheitskabine nach ISO 3471 / 12117 / 10262

34.620,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	2312
Bodenfreiheit	290
Breite der Gummiketten	300
Breite der oberen Struktur	1350
Breite des Fahrgestells	1500
Freiraum für das Gegengewicht	528
Gesamtbreite	1500
Gesamtlänge mit Behälter	4225
Heckschwenkradius	790
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2620
Höhe der Schneckenräder	452
Höhe des Planierschilds	300
Länge der Strecke	1560
Länge des Auslegers	2090
Max. Grabtiefe	2800
Max. Grabungshöhe	4390
Max. Grabungsradius	4750
Max. Kipphöhe	3210
Max. Vertikale Grabtiefe	2310
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	310
Maximale Reichweite bei GRP	4640
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	330
Min. Zwenkradius	1980
Minimale Entladehöhe	955
Radstand	1560
Spurweite	1200

ANDERE

Dieseltank	38
Wassertank	22

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2780
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	243
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	243
Leistung der Hauptpumpe	2400
Systemdruck schwanken	210

MOTOR

Kühlung	Wasser
Leistung in kW	18.2

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	26.4
Grabkraft der Arme	14
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	23
Maximale Traktionskraft	29.7
Rotationsgeschwindigkeit	10

Fotos







