



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE45E

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Kubota Stage-V Motor
- Hammer-Funktion
- Proportional gesteuerte Abbruch-/Sortierfunktion
- Klimatisierung
- Gummiraupen
- Planierschild
- Beheizte Kabine mit ROPS/TOPS und OPG-Zertifizierung (ISO 12117-2:2008 und ISO 10262:1998)
- Hochwertiges 7"-Touchscreen-Display
- Rückfahrkamera
- Sonnendach
- Zusätzliches Gegengewicht
- Tempomat für Abbruchhammerfunktion ("Ein-Tasten-Brecherfahrt")
- Hydraulikanlage mit Verstellpumpe (132 l/min)
- Regelbare Zusatzhydraulik (24 MPa)

51.000,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	3210
Bodenfreiheit	290.5
Breite der Gummiketten	350
Breite der oberen Struktur	1758
Breite des Fahrgestells	1850
Freiraum für das Gegengewicht	597
Gesamtbreite	1850
Gesamtlänge mit Behälter	5250
Heckschwenkradius	1215
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2649
Höhe der Schneckenräder	513
Höhe des Planierschilds	392
Länge der Strecke	2249
Max. Grabtiefe	3342
Max. Grabungshöhe	5479
Max. Grabungsradius	5740
Max. Kipphöhe	4052
Max. Vertikale Grabtiefe	2680
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	513
Maximale Reichweite bei GRP	5585
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	417
Min. Zwenkradius	1215
Minimale Entladehöhe	1378
Radstand	1800
Spurweite	1500

ANDERE

Dieseltank	65
Wassertank	36

GEWICHT

Eigenes Gewicht	4800
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	2200
Druck in der Lenkung	240
Hauptdruck-Sicherheitsventil	240
Leistung der Hauptpumpe	132
Systemdruck schwanken	206

MOTOR

Kühlung	Wasser
---------	--------

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	34
Grabkraft der Arme	22
Max. Grabkraft	37
Maximale Traktionskraft	42
Rotationsgeschwindigkeit	9

Fotos







