HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE155-WECR



Serienmäßig ausgestattet mit:

- Cummins QSB4.5 Stufe V Dieselmotor
- Beheizte Kabine mit ROPS-Zertifizierung
- 7"-Farbdisplay mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
- Rückfahrkamera
- 360°-Rundumsichtkamera (Panoramablick)
- Kurzes Heckdesign (kompakter Schwenkradius)
- Load-Sensing-Hydrauliksystem mit Verstellpumpe
- Hydraulische Schnellkupplungsvorbereitung (mit Leitungen zum Auslegerende)
- Zwei proportional steuerbare Zusatzfunktionen (AUX1 & AUX2)
- Hydraulischer Durchfluss und Druck über Display einstellbar
- Joystick-Steuerung mit integrierten Funktionstasten
- Automatische Leerlaufregelung (auto-idle)
- Luftgefederter Sitz mit Armlehnen und Gurt
- Rundum-LED-Arbeitsscheinwerfer
- Planierschild
- 10.00-20 Reifen (doppelt montiert)
- Auslegersperre (Transportstellung)
- Hydrauliktank 150 l / Dieseltank 265 l

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	4599
Bodenfreiheit	350
Breite der oberen Struktur	2510
Breite des Fahrgestells	2490
Freiraum für das Gegengewicht	580
Gesamtbreite	250
Gesamtlänge mit Behälter	7792
Heckschwenkradius	1750
Höhe bis zur Oberkante des Daches	3198
Höhe des Planierschilds	648
Länge des Auslegers	4900
Max. Grabtiefe	4805
Max. Grabungshöhe	9776
Max. Grabungsradius	8646
Max. Kipphöhe	7268
Max. Vertikale Grabtiefe	4229
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	1262
Maximale Reichweite bei GRP	8426
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	534
Min. Zwenkradius	2859
Minimale Entladehöhe	7268
Radstand	2600
Spurweite	1750

ANDERE

Dieseltank	200
Kapazität des Motoröls	14
Wassertank	110

GEWICHT

Eigenes Gewicht	17900
Max. Hubkraft (1 mtr)	8900

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	343
Druck in der Lenkung	39
Hauptdruck-Sicherheitsventil	343
Systemdruck schwanken	255

MOTOR

Kühlung	Wasser
Nenndrehzahl	2000

TECHNISCHE DATEN

Grabkraft der Arme	80
Max. Grabkraft	100
Maximale Traktionskraft	83
Rotationsgeschwindigkeit	9

Fotos







