HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE55E

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota Stufe-V
- Hammer-Funktion
- Proportionale Abbruch-/Sortierfunktion
- Klimatisiert
- Planierschild
- Gummiraupen

54.720,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN	
Bodenfreiheit	315
Breite der Gummiketten	400
Breite der Kabine	1960
Breite der Plattform	1830
Freiraum für das Gegengewicht	637
Gesamtbreite	1960
Gesamtlänge mit Behälter	5340
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2555
Höhe der Schneckenräder	550
Max. Grabtiefe	3640
Max. Grabungshöhe	5650
Max. Grabungsradius	6110
Max. Kipphöhe	4010
Max. Vertikale Grabtiefe	2690
Min. Zwenkradius	1040
Radstand	1990

ANDERE

Dieseltank	68
Kapazität des Motoröls	9.5
Wassertank	46

GEWICHT

Eigenes Gewicht	5700

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	300
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	300
Leistung der Hauptpumpe	158.4
Systemdruck schwanken	240

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Nenndrehzahl	2200

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	32
Grabkraft der Arme	24.3
Max. Grabkraft	44.4
Maximale Traktionskraft	52.8
Rotationsgeschwindigkeit	9.5

Fotos


XCMG


XCMG
XE55E


XCMG
XE55E


XCMG
XE55E


XCMG