



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W11 IC

Der Eurotrac W11-IC verfügt über einen Industriemast für eine bessere Sicht auf Ihre Arbeit!

Serienmäßig ausgestattet mit:



- 3-Zylinder Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Extra hydr. Funktion
- Schnellwechsler
- Lichtbalken / Bake
- Radio / Lüfter / Kamera
- Reifengröße 26x12-12AS

23.400,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	650 V
Kapazität der Batterie	60


GEWICHT

Eigenes Gewicht	1700
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1050
Max. Tragfähigkeit	1100

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	32

Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter	3780
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	2960
(C) Drehpunkt der Mulde	430
(D) Radstand	1370
(E) Hinterer Überhang	960
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2210
(H) Sitzhöhe	1128
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2790
(K) Maximale Hubhöhe	2200
(L) Ladehöhe	2000
(M) Auskipphöhe	1460
(N) Reichweite (m)	482
(O) Grabtiefe	183
(P) Gesamtbreite	1110
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	173
(T) Äußerer Durchmesser	2220
(U) Wendekreis	2590
(V) Innerer Wendekreis	1110
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	49
(Y) Auskippwinkel	43
(Z) Kippwinkel	50

Fotos





