



HeusTractors

Stougesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC7-SR07E

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Elektroantrieb mit 80V LFP-Batterie (35 kWh)
- 2 Fahrmotoren mit je 8,5 kW + 15 kW
- Arbeitshydraulikmotor
- Proportionales Hydrauliksystem mit 3. Funktion (79 l/min, 21 MPa)
- Vollständig geschlossene Sicherheitskabine
- Elektrodynamisches Bremssystem + Not-Aus-Taster in der Kabine
- Standard 0,45 m³ Schaufel (1800 mm breit)
- Maximaler Kippwinkel 101° und Kippbereich 550 mm
- Lichte Höhe 1960 mm - Arbeitshöhe bis zu 3800 mm
- Tragfähigkeit 910 kg - Kipplast 1820 kg
- Schwenkkreis über Reifen: 1640 mm
- DC-Schnellladung bis zu 16 kW (Ladezeit ±2,2 Stunden)

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Ablagewinkel bei max. Höhe	40
Auskipphöhe	2400
Auskippwinkel	22
Bodenfreiheit	185
Breite des Behälter	1800
Fassungsvermögen des Behälters	0.45
Gesamtbreite	1640
Gesamte Arbeitshöhe	3800
Gesamtlänge mit Behälter	3410
Gesamtlänge ohne Behälter	2703
Höhe bis zur Oberkante des Daches	1960
Kippwinkel bei max. Hubhöhe	101
Ladehöhe	2400
Maximaler Winkel am Boden	32
Radstand	1079
Reichweite (m)	550
Spurweite	1370
Wendekreis	1792

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	8.5
---------------	-----

GEWICHT

Eigenes Gewicht	3150
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	210 bar
Ölausbeute	79

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Zykluszeit	11
Max. Grabkraft	21.5

Fotos







