HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E-R



Standardmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D1105 Dieselmotor
- 15,4 kW (20,9 PS) Leistung
- Abgasnorm Stufe V
- Design ohne Heckschwenk
- Auslegerschwenkfunktion
- Hydraulische Steuerung
- Canopy-Version
- Schwenkgeschwindigkeit 10 U/min
- Fahrgeschwindigkeit 2,0 - 3,1 km/h
- Joystick-Steuerung
- Hydraulikanschlüsse AUX1 und AUX2
- Maximaler Durchfluss AUX1 und AUX2: 25 l/min
- Traktionskontrolle

29.760,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	290
Breite der Gummiketten	300
Breite der Plattform	1350
Freiraum für das Gegengewicht	535
Gesamtbreite	1500
Gesamtlänge mit Behälter	4190
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2580
Höhe der Schneckenräder	457
Max. Grabtiefe	2800
Max. Grabungshöhe	4390
Max. Grabungsradius	4750
Max. Kipphöhe	3120
Max. Vertikale Grabtiefe	2310
Min. Zwenkradius	1980
Radstand	1980
Spurweite	1200

ANDERE

Dieseltank	33
Kapazität des Motoröls	5.1
Wassertank	22

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2780

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	243
Druck in der Lenkung	39
Hauptdruck-Sicherheitsventil	243
Leistung der Hauptpumpe	82.8
Systemdruck schwanken	190

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Nenndrehzahl	2400

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	26.4
Grabkraft der Arme	14
Max. Grabkraft	23
Maximale Traktionskraft	29.7
Rotationsgeschwindigkeit	10

Fotos












STOP






XCMG
21:58


XCMG

