



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE150E

Équipé en standard de :



- Moteur diesel Cummins QSB4.5
- Puissance de 90 kW (121 ch)
- Phase V
- Refroidi par liquide
- Système hydraulique avec pompes à double piston, débit de 2 × 123,5 l/min
- Attache rapide hydraulique
- Vitesse de déplacement maximale de 5,2 km/h
- Chenilles Caterpillar de 500 mm de large
- Système d'orientation avancé avec une vitesse de 11,3 tr/min
- Fonction marteau pour utilisation avec un marteau de démolition hydraulique
- Fonction de démolition et de triage proportionnelle

0,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	11
Réservoir de diesel	260
Réservoir hydraulique	140

DIMENSIONS

Empattement	3839
Espace libre du contrepoids	944
Garde au sol	470
Hauteur au sommet du benne	3030
Hauteur de basculement maximale	6185
Hauteur de creusement maximale	8650
Largeur de la cabine	2490
Largeur de la plateforme	2476
Largeur de voie	1990
Largeur des chenilles	500
Largeur totale	2490
Longueur totale avec benne	7924
Profondeur de creusement maximale	5535
Profondeur de creusement verticale maximale	4697
Rayon de creusement maximale	8295
Rayon de pivotement minimal	2475

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2200

POIDS

Poids propre	14800
--------------	-------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	73.4
Force de traction maximale	121
Max. Force de creusement	107
Pression au sol	40
Vitesse de rotation	11.3

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	123.5
Pression de direction	40
Pression du système de balancier	225
Pression du système de conduite	340
Soupape de sécurité de pression principale	340

Photos



