



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE80E

Équipé de série avec :



- Moteur diesel Kubota Stage-V (54,6 kW)
- Système hydraulique proportionnel avec 1 pompe variable
- Fonction démolition/tri (débit auxiliaire à haut rendement)
- Chenilles en acier (450 mm de large)
- Flèche orientable (62° à gauche / 50° à droite)
- Lame de remblayage avec fonction flottante
- Cabine de sécurité avec certification ROPS/OPG
- Cabine silencieuse optimisée NVH
- Godet de pelleuse de 0,35 m³ (version terrassement)
- Flèche de 3,4 m et bras de 1,82 m
- Contrepoids 1200 kg
- Réservoir hydraulique 130 litres, réservoir diesel 130 litres

87 840,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	13
Réservoir de diesel	130
Réservoir hydraulique	130

DIMENSIONS

Empattement	2272
Espace libre du contrepoids	818.5
Garde au sol	386
Hauteur au sommet du benne	3220
Hauteur de basculement maximale	6440
Hauteur de creusement maximale	8325
Hauteur de la lame de remblayage	495
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	3095
Hauteur des chenilles	698
Hauteur minimale de déchargement	6440
Largeur de la cabine	2300
Largeur de la plateforme	2975
Largeur de la structure supérieure	2250
Largeur de voie	1850
Largeur des chenilles	450
Largeur du châssis	2300
Largeur totale	2300
Longueur de la rampe	3400
Longueur de la voie	2900
Longueur totale avec benne	6220
Portée maximale au PRV	7710
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	307
Profondeur de creusement maximale	4254
Profondeur de creusement verticale maximale	3300
Rayon d'oscillation de la queue	1545
Rayon de creusement maximale	7890
Rayon de pivotement minimal	3945

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2200

POIDS

Poids propre	9500
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	41
Force de traction maximale	64
Max. Force de creusement	64
Pression au sol	42.3
Vitesse de rotation	12

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	229
Pression de direction	37
Pression du système de balancier	235
Pression du système de conduite	235
Soupape de sécurité de pression principale	283

Photos



