



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE160WE

Équipé en standard avec :

- Moteur diesel Cummins B4.5 Stage V
- Puissance de 115 kW (154 ch)
- Norme d'émission Stage V
- Traction hydrostatique à quatre roues motrices
- Système hydraulique Kawasaki
- Commandes proportionnelles par joystick
- Écran couleur de 8 pouces
- Deux modes de déplacement : mode travail et mode transport
- Vitesse de déplacement maximale : 20 km/h
- Lame de remblayage et stabilisateurs réglables hydrauliquement
- Plage de pivotement de 360
- Vitesse d'orientation : 9 tr/min
- Caméras arrière et latérales
- Cabine OPG (cabine de sécurité)
- Siège à suspension pneumatique entièrement réglable
- Climatisation intégrée
- Feux de travail avant et arrière à LED
- Système de changement rapide des accessoires
- Raccords hydrauliques AUX1 et AUX2
- Débit maximum AUX1 & AUX2 : 120 L/min



0,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	8
Réservoir de diesel	250
Réservoir hydraulique	118

DIMENSIONS

Empattement	2550
Espace libre du contrepoids	1262
Garde au sol	424
Hauteur au sommet du benne	3195
Hauteur de basculement maximale	7163
Hauteur de creusement maximale	9626
Largeur de la cabine	2490
Largeur de la plateforme	2550
Largeur de voie	1943
Largeur totale	2550
Longueur totale avec benne	8085
Profondeur de creusement maximale	4385
Profondeur de creusement verticale maximale	3373
Rayon de creusement maximale	8752
Rayon de pivotement minimal	3089

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2000

POIDS

Poids propre	15880
--------------	-------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	86
Force de traction maximale	97
Max. Force de creusement	120
Pression au sol	48.9
Vitesse de rotation	11.5

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	160
Pression de direction	39
Pression du système de balancier	250
Pression du système de conduite	370
Soupape de sécurité de pression principale	370

Photos





