



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27CREV

Équipé en standard de :



- Moteur électrique synchrone à aimant permanent de 16,1 kW
- Batterie au lithium-phosphate de fer de 23,5 kWh
- Système hydraulique à détection de charge avec pompe variable
- Conception compacte avec rayon de braquage court et lame de remblayage
- Cabine de sécurité ROPS conforme à la norme ISO 12117-2
- Éclairage de travail à LED et panneau de commande ergonomique
- Chenilles en caoutchouc (300 mm de large) avec moteur de translation hydraulique
- Godet de 0,06 m³ et flèche standard de 2 090 mm
- 2 modes de travail (Power & Eco) pour une efficacité optimale
- Système de batterie à refroidissement naturel avec élément chauffant

0,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir hydraulique

20

DIMENSIONS

Empattement	1560
Espace libre du contrepoids	528
Garde au sol	290
Hauteur au sommet du benne	2620
Hauteur de basculement maximale	3120
Hauteur de creusement maximale	4390
Hauteur de la lame de remblayage	300
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	310
Hauteur des chenilles	455
Hauteur minimale de déchargement	955
Largeur de la structure supérieure	1350
Largeur de voie	1200
Largeur des chenilles	300
Largeur du châssis	1500
Largeur totale	1500
Longueur de la voie	1560
Longueur totale avec benne	4225
Portée maximale au PRV	4640
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	330
Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	2313
Profondeur de creusement maximale	2800
Profondeur de creusement verticale maximale	2310
Rayon d'oscillation de la queue	790
Rayon de creusement maximale	4750
Rayon de pivotement minimal	1980

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Capacité de la batterie	33
Moteur de traction	16.1

POIDS

Poids propre	2750
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	14
Force de traction maximale	29.7
Max. Force de creusement	23
Pression au sol	26.4
Vitesse de rotation	10

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	86.4
Pression de direction	24.3
Pression du système de balancier	21
Pression du système de conduite	243
Soupape de sécurité de pression principale	240

Photos





