



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE20E PRO

Équipé de série avec :

- Moteur Kubota Stage-V
- Fonction marteau
- Fonction de démolition/tri à commande proportionnelle
- Climatisation
- Chenilles en caoutchouc
- Lame de remblayage
- Cabine chauffée avec certification ROPS/TOPS
- Écran de commande LCD de 7 pouces
- Hydraulique auxiliaire réglable (pression et débit)
- Train de roulement extensible (990-1300 mm)
- Système hydraulique avec pompe variable

28 100,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	20

DIMENSIONS

Empattement	1230
Espace libre du contrepoids	449
Garde au sol	230
Hauteur au sommet du benne	2558
Hauteur de basculement maximale	2560
Hauteur de creusement maximale	3620
Hauteur de la lame de remblayage	260
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	230
Hauteur des chenilles	346
Hauteur minimale de déchargement	628
Largeur de la structure supérieure	990
Largeur de voie	1564
Largeur des chenilles	230
Largeur du châssis	1300
Largeur totale	1300
Longueur de la voie	1564
Longueur totale avec benne	3860
Portée maximale au PRV	4070
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	230
Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	2140
Profondeur de creusement maximale	2140
Profondeur de creusement verticale maximale	2000
Rayon d'oscillation de la queue	1100
Rayon de creusement maximale	4120
Rayon de pivotement minimal	1520

MOTEUR

Refroidissement	L'eau
-----------------	-------

POIDS

Poids propre	2150
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	8
Force de traction maximale	14
Max. Force de creusement	16
Pression au sol	29.4
Vitesse de rotation	8.5

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	64.4
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	110
Pression du système de conduite	2400
Soupape de sécurité de pression principale	245

Photos







