



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E PRO

Équipé en standard de



- Moteur Kubota Stage V (D1305 - 18,2 kW)
- Système hydraulique avec pompe variable
- Fonction de démolition/tri à commande proportionnelle (2 circuits hydrauliques auxiliaires)
- Hydraulique auxiliaire réglable (pression et débit)
- Climatisation (chauffage et refroidissement)
- Cabine chauffée avec certification ROPS / TOPS
- Chenilles en caoutchouc (300 mm)
- Lame de remblayage avec fonction flottante
- Raccordement d'attache rapide adapté aux accessoires tels que le godet basculant, la griffe ou le grappin
- Écran de contrôle LCD de 7 pouces
- Fortes performances hydrauliques (pompe principale de 82,8 L/min, pression du système de 24,3 MPa)
- Poutre pivotante compacte avec châssis stable
- Cabine de sécurité conforme aux normes ISO 3471 / 12117 / 10262

34 620,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	38
Réservoir hydraulique	22

DIMENSIONS

Empattement	1560
Espace libre du contrepoids	528
Garde au sol	290
Hauteur au sommet du benne	2620
Hauteur de basculement maximale	3210
Hauteur de creusement maximale	4390
Hauteur de la lame de remblayage	300
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	310
Hauteur des chenilles	452
Hauteur minimale de déchargement	955
Largeur de la structure supérieure	1350
Largeur de voie	1200
Largeur des chenilles	300
Largeur du châssis	1500
Largeur totale	1500
Longueur de la rampe	2090
Longueur de la voie	1560
Longueur totale avec benne	4225
Portée maximale au PRV	4640
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	330
Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	2312
Profondeur de creusement maximale	2800
Profondeur de creusement verticale maximale	2310
Rayon d'oscillation de la queue	790
Rayon de creusement maximale	4750
Rayon de pivotement minimal	1980

MOTEUR

Puissance en kW	18.2
Refroidissement	L'eau

POIDS

Poids propre	2780
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aptitude en pente	58
Force de creusement du bras	14
Force de traction maximale	29.7
Max. Force de creusement	23
Pression au sol	26.4
Vitesse de rotation	10

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	2400
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	210
Pression du système de conduite	243
Soupape de sécurité de pression principale	243

Photos







