



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE45E

Équipé de série avec :



- Moteur Kubota Stage-V
- Fonction marteau
- Fonction de démolition/tri à commande proportionnelle
- Climatisation
- Chenilles en caoutchouc
- Lame de remblayage
- Cabine chauffée avec ROPS/TOPS et certification OPG (ISO 12117-2:2008 et ISO 10262:1998)
- Écran tactile 7" de haute qualité
- Caméra de recul
- Capot pare-soleil
- Contrepoids supplémentaire
- Régulateur de vitesse pour la fonction marteau de démolition ("one-key crushing cruise")
- Système hydraulique avec pompe variable (132 l/min)
- Système hydraulique auxiliaire réglable (24 MPa)

51 000,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	65
Réservoir hydraulique	36

DIMENSIONS

Empattement	1800
Espace libre du contrepoids	597
Garde au sol	290.5
Hauteur au sommet du benne	2649
Hauteur de basculement maximale	4052
Hauteur de creusement maximale	5479
Hauteur de la lame de remblayage	392
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	513
Hauteur des chenilles	513
Hauteur minimale de déchargement	1378
Largeur de la structure supérieure	1758
Largeur de voie	1500
Largeur des chenilles	350
Largeur du châssis	1850
Largeur totale	1850
Longueur de la voie	2249
Longueur totale avec benne	5250
Portée maximale au PRV	5585
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	417
Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	3210
Profondeur de creusement maximale	3342
Profondeur de creusement verticale maximale	2680
Rayon d'oscillation de la queue	1215
Rayon de creusement maximale	5740
Rayon de pivotement minimal	1215

MOTEUR

Refroidissement	L'eau
-----------------	-------

POIDS

Poids propre	4800
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	22
Force de traction maximale	42
Max. Force de creusement	37
Pression au sol	34
Vitesse de rotation	9

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	132
Pression de direction	240
Pression du système de balancier	206
Pression du système de conduite	2200
Soupape de sécurité de pression principale	240

Photos







