HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE155-WECR

Équipé de série d'un moteur diesel Cummins QSB4.5 Stage V :

- Moteur diesel Cummins QSB4.5 Stage V
- Cabine chauffée avec certification ROPS
- Ecran couleur 7" avec interface multilingue
- Caméra arrière
- Caméra 360° (panoramique)
- Conception à queue courte (rayon de giration compact)
- Système hydraulique à détection de charge avec pompe variable
- Préparation d'une attache rapide hydraulique (avec tuyaux jusqu'à l'extrémité de la flèche)
- Deux fonctions auxiliaires à commande proportionnelle (AUX1 & AUX2)
- Débit et pression hydrauliques réglables par l'intermédiaire de l'écran
- Commande par joystick avec boutons de fonction intégrés
- Contrôle automatique du ralenti (auto-idle)
- Siège à suspension pneumatique avec accoudoirs et ceinture
- Feux de travail à LED sur tout le pourtour
- Lame de remblayage
- Pneus 10.00-20 (double montage)
- Verrouillage de la flèche (position de transport)
- Réservoir hydraulique 150 L / Réservoir diesel 265 L



0,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	14
Réservoir de diesel	200
Réservoir hydraulique	110

DIMENSIONS

Empattement	2600
Espace libre du contrepoids	580
Garde au sol	350
Hauteur au sommet du benne	3198
Hauteur de basculement maximale	7268
Hauteur de creusement maximale	9776
Hauteur de la lame de remblayage	648
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	1262
Hauteur minimale de déchargement	7268
Largeur de la structure supérieure	2510
Largeur de voie	1750
Largeur du châssis	2490
Largeur totale	250
Longueur de la rampe	4900
Longueur totale avec benne	7792
Portée maximale au PRV	8426
Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	534
Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	4599
Profondeur de creusement maximale	4805
Profondeur de creusement verticale maximale	4229
Rayon d'oscillation de la queue	1750
Rayon de creusement maximale	8646
Rayon de pivotement minimal	2859

MOTEUR

Refroidissement	L'eau
Vitesse nominale	2000

POIDS

Capacité de levage maximale (1 mtr)	8900
Poids propre	17900

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	80
Force de traction maximale	83
Max. Force de creusement	100
Vitesse de rotation	9

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pression de direction	39
Pression du système de balancier	255
Pression du système de conduite	343
Soupape de sécurité de pression principale	343

Photos







