



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

TAFE 6515C

Équipé de série d'un moteur turbo diesel 3 cylindres de 65 ch :

- Moteur turbo diesel 3 cylindres de 65 ch (CRDI, refroidi par eau, Stage V)
- Transmission à 4 roues motrices avec essieu arrière planétaire
- Boîte de vitesses synchro 12x12 avec sélecteurs latéraux
- Embrayage à couple divisé
- Prise de force avec vitesse 540 / 540E
- Différentiel à glissement limité
- Freins refroidis à l'huile avec direction assistée hydraulique
- Système hydraulique Mark 3 avec pompe tandem
 - Débit de la pompe : 40 l/min (tandem), 18 l/min (pompe principale), 23 l/min (pompe de direction)
- Deux valves hydrauliques à double effet
- M-Lift et frein de remorque (double ligne hydraulique)
- Cabine confort avec climatisation et chauffage (HVAC)
- Siège à suspension avec système de sécurité OPS
- Direction assistée
- Pédales pendulaires et plate-forme de travail ergonomique
- Poids avant : 6 x 25 kg
- Poids arrière : 4 x 45 kg
- Crochet d'attelage arrière et crochet de remorquage de série
- Pneus : 280/85 R24 (avant) et 420/85 R30 (arrière)



0,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Empattement	2200
Garde au sol	320
Hauteur au sommet du benne	2615
Largeur de la voie arrière	2093
Largeur hors tout sur les pneus du tracteur	2093
Longueur totale	4107

MOTEUR

Puissance du moteur	65
Refroidissement	L'eau

POIDS

Capacité de levage maximale	2400
Poids propre	3410

Photos