



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE19E

Équipé en standard de

- Kubota Stage-V
- Système de chenilles extensible
- 2 vitesses de déplacement
- Système de chenilles extensible
- Lame de remblayage

24 780,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	5
Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	14.6

DIMENSIONS

Empattement	1230
Espace libre du contrepoids	433.5
Garde au sol	147.5
Hauteur au sommet du benne	2395
Hauteur de basculement maximale	2550
Hauteur de creusement maximale	3420
Hauteur des chenilles	345
Largeur de la cabine	990
Largeur de la plateforme	980
Largeur des chenilles	230
Largeur totale	1300
Longueur totale avec benne	3550
Profondeur de creusement maximale	2455
Profondeur de creusement verticale maximale	1605
Rayon de creusement maximale	4005
Rayon de pivotement minimal	1575

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2400

POIDS

Poids propre	1825
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	9.3
Force de traction maximale	17.8
Max. Force de creusement	13.8
Pression au sol	33
Vitesse de rotation	10

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	50.6
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	110
Pression du système de conduite	210
Soupape de sécurité de pression principale	250

Photos



