



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE55E

Équipé de :

- Kubota Stage-V
- Fonction marteau
- Fonction démolition/tri proportionnelle
- Climatisation
- Lame de remblayage
- Chenilles en caoutchouc

54 720,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	9.5
Réservoir de diesel	68
Réservoir hydraulique	46

DIMENSIONS

Empattement	1990
Espace libre du contrepoids	637
Garde au sol	315
Hauteur au sommet du benne	2555
Hauteur de basculement maximale	4010
Hauteur de creusement maximale	5650
Hauteur des chenilles	550
Largeur de la cabine	1960
Largeur de la plateforme	1830
Largeur des chenilles	400
Largeur totale	1960
Longueur totale avec benne	5340
Profondeur de creusement maximale	3640
Profondeur de creusement verticale maximale	2690
Rayon de creusement maximale	6110
Rayon de pivotement minimal	1040

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2200

POIDS

Poids propre	5700
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	24.3
Force de traction maximale	52.8
Max. Force de creusement	44.4
Pression au sol	32
Vitesse de rotation	9.5

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	158.4
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	240
Pression du système de conduite	300
Soupape de sécurité de pression principale	300

Photos



