



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC E11-ECO

L'Eurotrac E11-eco, 100% électrique

Équipé d'une batterie au lithium d'une capacité maximale de 6 heures et d'un temps de charge de 1,5 heure.



- Batterie de 21,2 kWh
- 220V Chargeur de batterie intégré
- Commande par joystick
- Système hydraulique à changement rapide
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Éclairage de travail à LED / Éclairage routier
- Taille des pneus 26.x12-12AS

28 650,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	57
Angle d'inclinaison	38
Angle de déversement	35
Angle de rotation	58
Diamètre extérieur	2268
Empattement	1345
Garde au sol	198
Hauteur au sommet du benne	2138
Hauteur de chargement	2510
Hauteur de déversement	2007
Hauteur de levage maximale	2780
Hauteur de travail totale	3547
Hauteur du siège	1178
Intérieur du rayon de braquage	653
Largeur de voie	801
Largeur totale	1106
Longueur totale avec benne	3850
Longueur totale sans benne	3000
Pivot de la benne	461
Porte-à-faux arrière	904
Profondeur de creusement	55
Rayon d'action (m)	447
Rayon de braquage	1796

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur de traction	9
--------------------	---

POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	500 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	800
Capacité de levage maximale	800
Poids propre	1880

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile

36

Pression de travail

180 bar

Photos

