



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11

L'Eurotrac W11 pour l'agriculture et l'industrie.

Équipé en standard de :

- 3 cylindres Kubota D1105
- Commandes par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Attache rapide hydraulique
- Entraînement hydrostatique
- Feu de travail / Feu clignotant
- Taille des pneus 26×12-12AS

21700,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	550
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide

POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	550 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	850
Capacité de levage maximale	1100
Poids propre	1560

POIDS SYSTÈME HYDRAULIQUE


Débit d'huile

32

Pression de travail

180 bar

Dessin technique



(A) Longueur totale avec benne	3780
(B) Longueur totale sans benne	2960
(C) Pivot de la benne	430
(D) Empattement	1370
(E) Porte-à-faux arrière	960
(F) Hauteur au sommet du benne	2210
(H) Hauteur du siège	1128
(J) Hauteur de travail totale	3440
(K) Hauteur de levage maximale	2850
(L) Hauteur de chargement	2650
(M) Hauteur de déversement	2066
(N) Rayon d'action (m)	482
(O) Profondeur de creusement	183
(P) Largeur totale	1110
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	173
(T) Diamètre extérieur	2220
(U) Rayon de braquage	2590
(V) Intérieur du rayon de braquage	1110
(W) Angle de rotation	45
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	49
(Y) Angle de déversement	43
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos







