



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC7-SR07E

Équipé de série de :



- Entraînement électrique avec batterie 80V LFP (35 kWh)
- 2 moteurs de translation de 8,5 kW chacun + moteur hydraulique de travail de 15 kW
- Système hydraulique proportionnel avec 3ème fonction (79 l/min, 21 MPa)
- Cabine de sécurité entièrement fermée
- Système de freinage électrodynamique + bouton d'arrêt d'urgence dans la cabine
- Godet standard de 0,45 m³ (largeur 1800 mm)
- Angle de basculement maximal de 101° et plage de déversement de 550 mm
- Hauteur de passage 1960 mm - hauteur de travail jusqu'à 3800 mm
- Capacité de charge 910 kg - charge de basculement 1820 kg
- Rayon de braquage au-dessus des pneus : 1640 mm
- Chargement rapide en courant continu jusqu'à 16 kW (temps de charge ±2,2 heures)

0,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	101
Angle de déversement	22
Angle de déversement à hauteur maximale	40
Angle maximal au sol	32
Capacité de la benne	0.45
Empattement	1079
Garde au sol	185
Hauteur au sommet du benne	1960
Hauteur de chargement	2400
Hauteur de déversement	2400
Hauteur de travail totale	3800
Largeur de voie	1370
Largeur du plateau	1800
Largeur totale	1640
Longueur totale avec benne	3410
Longueur totale sans benne	2703
Rayon d'action (m)	550
Rayon de braquage	1792

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur de traction	8.5
--------------------	-----

POIDS

Poids propre	3150
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée totale du cycle	11
Max. Force de creusement	21.5

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	79
Pression de travail	210 bar

Photos







