



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E-R

Équipé en standard de :



- Moteur diesel Kubota D1105
- Puissance de 15,4 kW (20,9 ch)
- Norme d'émission Stage V
- Conception d'oscillation sans queue
- Fonction d'orientation de la flèche
- Commande hydraulique
- Conception de l'auvent
- Vitesse d'orientation 10 tr/min
- Vitesse de déplacement 2,0 - 3,1 km/h
- Commandes par joystick
- Connexions hydrauliques AUX1 & AUX2
- Débit maximum AUX1 & AUX2 25 L/min
- Contrôle de la traction

29 760,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	5.1
Réservoir de diesel	33
Réservoir hydraulique	22

DIMENSIONS

Empattement	1980
Espace libre du contrepoids	535
Garde au sol	290
Hauteur au sommet du benne	2580
Hauteur de basculement maximale	3120
Hauteur de creusement maximale	4390
Hauteur des chenilles	457
Largeur de la plateforme	1350
Largeur de voie	1200
Largeur des chenilles	300
Largeur totale	1500
Longueur totale avec benne	4190
Profondeur de creusement maximale	2800
Profondeur de creusement verticale maximale	2310
Rayon de creusement maximale	4750
Rayon de pivotement minimal	1980

MOTEUR

Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2400

POIDS

Poids propre	2780
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	14
Force de traction maximale	29.7
Max. Force de creusement	23
Pression au sol	26.4
Vitesse de rotation	10

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	82.8
Pression de direction	39
Pression du système de balancier	190
Pression du système de conduite	243
Soupape de sécurité de pression principale	243

Photos



