



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE150E

Standaard uitgevoerd met:



- Cummins QSB4.5 dieselmotor
- 90 kW (121 pk) vermogen
- Stage V
- Vloeistofgekoeld
- Hydraulisch systeem met dubbele plunjerpompen, opbrengst van 2 × 123,5 l/min
- Hydraulische snelwissel
- Maximale rijnsnelheid van 5,2 km/u
- Rupsen van 500 mm breed
- Geavanceerd zwenksysteem met een snelheid van 11,3 tpm
- Hamerfunctie voor gebruik met een hydraulische sloophamer
- Proportionele sloop- en sorteerfunctie

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	470 mm
Breedte van cabine	2490 mm
Breedte van rupsen	500 mm
Contragewicht vrije ruimte	944 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3030 mm
Max. Graafdiepte	5535 mm
Max. Graafhoogte	8650 mm
Max. Graafradius	8295 mm
Max. Kiephoogte	6185 mm
Max. Verticale graafdiepte	4697 mm
Min. Zwenkradius	2475 mm
Platform breedte	2476 mm
Spoorbreedte	1990 mm
Totale breedte	2490 mm
Totale lengte met bak	7924 mm
Wielbasis	3839 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	14800 kg
---------------	----------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	340 bar
Opbrengst hoofdpomp	123.5 l/min
Rij-systeemdruk	340 bar
Stuurdruk	40 bar
Zwenk systeemdruk	225 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Brandstof	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Cummins
Nominaal toerental	2200 tpm
Type	QSB4.5

OVERIG

Dieseltank	260 L
Hydrotank	140 L
Maximale snelheid	2.9-4.7
Motor olie capaciteit	11 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	73.4 kN
Ground pressure	40 kPa
Max. Graafkracht	107 Kn
Max. trekkracht	121 kN
Rotatiesnelheid	11.3 r/min

Foto's



