HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE155-ECR

Standaard uitgevoerd met:

- Cummins B4.5 dieselmotor
- 90 kW (121 pk) vermogen
- Stage V
- Vloeistofkoeling met variabele snelheid ventilator
- Hydraulisch systeem met dubbele plunjerpompen, opbrengst van 2 × 123,5 l/min
- Hydraulische snelwissel
- Rupsen van 500 mm breed
- Geavanceerd zwenksysteem met een snelheid van 11,3 tpm

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN	
Bodemvrijheid	476 mm
Breedte van cabine	2490 mm
Breedte van rupsen	500 mm
Contragewicht vrije ruimte	944 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3030 mm
Max. Graafdiepte	5535 mm
Max. Graafhoogte	8650 mm
Max. Graafradius	8295 mm
Max. Kiephoogte	6185 mm
Max. Verticale graafdiepte	4697 mm
Min. Zwenkradius	2475 mm
Platform breedte	2476 mm
Spoorbreedte	1990 mm
Totale breedte	2490 mm
Totale lengte met bak	7924 mm
Wielbasis	3839 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	16600 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	33.4 bar
Opbrengst hoofdpomp	123.5 l/min
Rij-systeemdruk	350 bar
Stuurdruk	40 bar
Zwenk systeemdruk	255 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Brandstof	Diesel
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Cummins
Nominaal toerental	2200 tpm

OVERIG

Dieseltank	200 L
Hydrotank	90 L
Motor olie capaciteit	11 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	73.4 kN
Ground pressure	41.5 kPa
Max. Graafkracht	106.9 Kn
Rotatiesnelheid	11.3 r/min

Foto's


XCMG
XE155ECR


XCMG
XE155ECR


XCMG


XCMG


XCMG
XE155ECR


XCMG
XE155ECR





