



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE160WE

Standaard uitgevoerd met:

- Cummins B4.5 Stage V dieselmotor
- 115 kW (154 pk) vermogen
- Stage V-emissienorm
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Kawasaki hydraulisch systeem
- Proportionele joystickbediening
- 8-inch kleurendisplay
- Twee rijmodi: werkstand & transportstand
- Maximale rijsnelheid: 20 km/u
- Dozerblad en hydraulisch verstelbare stempelpoten
- 360° zwenkbereik
- Zwenksnelheid: 9 tpm
- Achter- en zijcamera's
- OPG cabine (veiligheidskabine)
- Volledig verstelbare luchtgeveerde stoel
- Geïntegreerde airconditioning
- LED-werklampen voor & achter
- Snelwisselsysteem voor uitrustingsstukken
- AUX1 & AUX2 hydraulische aansluitingen
- Maximaal debiet AUX1 & AUX2: 120 L/min



€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	424 mm
Breedte van cabine	2490 mm
Contragewicht vrije ruimte	1262 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3195 mm
Max. Graafdiepte	4385 mm
Max. Graafhoogte	9626 mm
Max. Graafradius	8752 mm
Max. Kiephoogte	7163 mm
Max. Verticale graafdiepte	3373 mm
Min. Zwenkradius	3089 mm
Platform breedte	2550 mm
Spoorbreedte	1943 mm
Totale breedte	2550 mm
Totale lengte met bak	8085 mm
Wielbasis	2550 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	15880 kg
---------------	----------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	370 bar
Opbrengst hoofdpomp	160 l/min
Rij-systeemdruk	370 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	250 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Cummins
Nominaal toerental	2000 tpm
Type	QSB4.5

OVERIG

Dieseltank	250 L
Hydrotank	118 L
Motor olie capaciteit	8 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	86 kN
Ground pressure	48.9 kPa
Max. Graafkracht	120 Kn
Max. trekkracht	97 kN
Rotatiesnelheid	11.5 r/min

Foto's





