



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE20E PRO

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota Stage-V motor
- Hamerfunctie
- Proportioneel bediende sloop-/sorteerfunctie
- Airconditioning
- Rubberrupsen
- Dozerblad
- Verwarmde cabine met ROPS/TOPS-certificering
- 7" LCD-bedieningsdisplay
- Instelbare hulphydrauliek (druk & flow)
- Uitschuifbaar onderstel (990-1300 mm)
- Hydraulisch systeem met variabele pomp

€ 28.100,00

Specificaties

AFMETINGEN

8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	2140 mm
Bodemvrijheid	230 mm
Breedte bovenstructuur	990 mm
Breedte chassis	1300 mm
Breedte van rupsen	230 mm
Contragewicht vrije ruimte	449 mm
Hoogte dozerblad	260 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2558 mm
Max. Graafdiepte	2140 mm
Max. Graafhoogte	3620 mm
Max. Graafradius	4120 mm
Max. Kiephoogte	2560 mm
Max. Verticale graafdiepte	2000 mm
Max. zaagdiepte dozerblad	230 mm
Maximaal bereik bij GRP	4070 mm
Maximale hefhoogte van dozerblad	230 mm
Min. Zwenkradius	1520 mm
Minimale loshoogte	628 mm
Rupshoogte	346 mm
Spoorbreedte	1564 mm
Spoorlengte	1564 mm
Staartzwenkstraal	1100 mm
Totale breedte	1300 mm
Totale lengte met bak	3860 mm
Wielbasis	1230 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	2150 kg
---------------	---------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	245 bar
Opbrengst hoofdpomp	64.4 l/min
Rij-systeemdruk	2400 bar
Stuurdruk	35 bar
Zwenk systeemdruk	110 bar

HYDRAULISCH SYSTEEM MOTOR

Cillinders	3
Koeling	Water
Model	Kubota
Type	D1105

OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	20 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	8 kN
Ground pressure	29.4 kPa
Max. Graafkracht	16 Kn
Max. trekkracht	14 kN
Rotatiesnelheid	8.5 r/min

Foto's







