HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XCS4531EV

100% elektrische Reachstacker



Standaard uitgerust met:

- Bromma Spreader RSX40
- Container weeg systeem
- 595 kWh CATL accu
- 360 graden AI persoons herkenning camera systeem
- Radar detectie achter zijde
- Spreader/twist Locks camera systeem
- Container nummer scanner
- SKF vetsmeer systeem
- Bandenspanningen controle systeem
- LED werkverlichting
- Brandblus systeem
- Comfortable cabine met Airco en Radio
- Schuifbare cabine

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN	
Draaicirkel	8000 mm
Max. hefhoogte	15100 mm
Spoorbreedte achter	3033 mm
Spoorbreedte voor	2790 mm
Stuurhoek	40 °
Totale breedte	6053 mm
Totale hoogte	4570 mm
Totale lengte	11340 mm
Wielbasis	6000 mm

BOOM / SPREADER

Bereik giek	7070 mm
Daalsnelheid leeg/vol	400/360 mm/s
Hefcapaciteit 1e rij	45000 kg
Hefcapaciteit 2e rij	31000 kg
Hefcapaciteit 3e rij	15000 kg
Hefhoogte	15100 mm
Hefsnelheid leeg/vol	420/250 mm/s
Mast hoogte	18200 mm
Masthoek	60 º
Merk	Bromma
Rotatie hoek	-195º ~ +105º
Rotatie motor/rem	2+2
Sideshift	800mm off center
Stacking hoogte	5 containers - 9'6"
Type	RSX400

EV - LADEN

Accu capaciteit	595 kWh
Accu voltage	600 V
DC laadvermogen per stekker	180 kW
DC totaal laadvermogen	320 kW
Pistool type	2x CCS2

ELEKTRO MOTOR

Hydrauliek hefmotor	160 kW
Hydrauliek stuurmotor	60 kW
Model	LVkon - DM380H46
Rijmotor	200 kW

GEWICHT

Eigen gewicht	73800 kg
Max. Hefvermogen	45000 kg

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
Koeling	Vloeistof
Vermogen in kW	200 kW

REACHSTACKER

Remmen	Olie gekoelde natte schijfremmen / vooras
Stuuras	XCMG - hydraulische stuurbekrachtiging /dubbelwerkende cilinder
Vooras	Kessler - D102PL341/528-NLB

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Olietank hydrauliek	670 L

Foto's










HEUS XCMG


HEUS XCMG


STAND UNDER BOOM
SWL
45T






Hapag-Lloyd


Hapag-Lloyd