



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE55E

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota Stage-V
- Hamer functie
- Proportionele sloop/sorteer functie
- Aircondition
- Dozer-Blade
- Rubber rupsen

€ 54.720,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	315 mm
Breedte van cabine	1960 mm
Breedte van rupsen	400 mm
Contragewicht vrije ruimte	637 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2555 mm
Max. Graafdiepte	3640 mm
Max. Graafhoogte	5650 mm
Max. Graafradius	6110 mm
Max. Kiephoogte	4010 mm
Max. Verticale graafdiepte	2690 mm
Min. Zwenkradius	1040 mm
Platform breedte	1830 mm
Rupshoogte	550 mm
Spoorbreedte	1560 mm
Totale breedte	1960 mm
Totale lengte met bak	5340 mm
Wielbasis	1990 mm

AFMETINGEN GEWICHT

Eigen gewicht

5700 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	300 bar
Opbrengst hoofdpomp	158.4 l/min
Rij-systeemdruk	300 bar
Stuurdruk	35 bar
Zwenk systeemdruk	240 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	159.8/1500
Model	Kubota
Nominaal toerental	2200 tpm
Type	V2403

OVERIG

Dieseltank	68 L
Hydrotank	46 L
Maximale snelheid	4.6 km/h
Motor olie capaciteit	9.5 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	24.3 kN
Ground pressure	32 kPa
Max. Graafkracht	44.4 Kn
Max. trekkracht	52.8 kN
Rotatiesnelheid	9.5 r/min

Foto's

