



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E-R

Standaard uitgevoerd met:



- Kubota D1105 dieselmotor
- 15,4 kW (20,9 pk) vermogen
- Stage V-emissienorm
- Zero-tail swing ontwerp
- Boom swing functie
- Hydraulische bediening
- Canopy-uitvoering
- Zwenksnelheid 10 tpm
- Rijsnelheid 2,0 - 3,1 km/u
- Joystickbediening
- AUX1 & AUX2 hydraulische aansluitingen
- Maximaal debiet AUX1 & AUX2 25 L/min
- Tractieregeling

€ 29.760,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	290 mm
Breedte van rupsen	300 mm
Contragewicht vrije ruimte	535 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2580 mm
Max. Graafdiepte	2800 mm
Max. Graafhoogte	4390 mm
Max. Graafradius	4750 mm
Max. Kiephoogte	3120 mm
Max. Verticale graafdiepte	2310 mm
Min. Zwenkradius	1980 mm
Platform breedte	1350 mm
Rupshoogte	457 mm
Spoorbreedte	1200 mm
Totale breedte	1500 mm
Totale lengte met bak	4190 mm
Wielbasis	1980 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	2780 kg
---------------	---------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	243 bar
Opbrengst hoofdpomp	82.8 l/min
Rij-systeemdruk	243 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	190 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Kubota
Nominaal toerental	2400 tpm
Type	D1105

MOTOR OVERIG

Dieseltank	33 L
Hydrotank	22 L
Motor olie capaciteit	5.1 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	14 kN
Ground pressure	26.4 kPa
Max. Graafkracht	23 Kn
Max. trekkracht	29.7 kN
Rotatiesnelheid	10 r/min

Foto's



